


Format: ca. 40x32mm

Designvorgaben für das Drucklayout (UV-Druck):

- Auflösung von mind. 300 dpi für grafische Elemente
- im CMYK-Farbraum angelegt (sonst Farbabweichungen möglich)
- Mindestlinienstärke von 0,3 mm
- vorzugsweise Vektorgrafik
- im Idealfall serifenlose Schriften
- in Pfade/Kurven exportierte Schriften (ansonsten diese in der E-Mail mitliefern)
- nach Möglichkeit keine zusätzlichen transparenten Elemente/Flächen
- bei Weiß- oder Neondruck: Elemente in Weiß (CMYK 0,0,0,0) anlegen
- falls nicht bedruckter Hintergrund, diesen in Transparent anlegen
- Empfehlung aufgrund Stanzabweichungen: Vorderseite nur mit Logo, ID, QR Code o.Ä. zu bedrucken (Auf Rückseite kann Druckbarer Bereich voll gedruckt werden)

Die Druckdatei(en) bitte:

- als PDF-Dokument anliefern
- ohne die grüne Stanze zusenden
- in die vorgesehene Druckbild-Fläche einfügen
- bei beidseitigem Druck in die dementsprechenden Seiten einfügen
- an print@nfc21.de senden (mit Nennung Ihrer Bestellnummer und ggf. Hinweis auf gewünschten Neondruck).




Sie benötigen Hilfe?

NFC21 GmbH | print@nfc21.de | +49 208 60 70 42 0

Format: ca. 40x32mm, Vorderseite

Stand: April 2023 - V1



Format: ca. 40x32mm, Rückseite

Stand: April 2023 - V1

