

**Format: 20 mm**

## Designvorgaben für das Drucklayout (UV-Druck):


- Auflösung von mind. 300 dpi für grafische Elemente
- im CMYK-Farbraum angelegt (sonst Farbabweichungen möglich)
- Mindestlinienstärke von 0,3 mm
- vorzugsweise Vektorgrafik
- im Idealfall serifenlose Schriften
- in Pfade/Kurven exportierte Schriften (ansonsten diese in der E-Mail mitliefern)
- nach Möglichkeit keine zusätzlichen transparenten Elemente/Flächen
- bei Weiß- oder Neondruck: Elemente in Weiß (CMYK 0,0,0,0) anlegen
- falls nicht bedruckter Hintergrund, diesen in Transparent anlegen (alles was in weiß angelegt ist, wird auch in weiß gedruckt)

## Die Druckdatei(en) bitte:

- als PDF-Dokument anliefern
- ohne die rote Stanze zusenden
- in die vorgesehene Druckbild-Fläche einfügen
- bei beidseitigem Druck in die dementsprechenden Seiten einfügen
- bei Randlosdruck: mit mindestens 1 mm Rundum-Beschnitt anlegen
- an [print@nfc21.de](mailto:print@nfc21.de) senden (mit Nennung Ihrer Bestellnummer und ggf. Hinweis auf gewünschten Neondruck).

BB - 22 mm, Beschnittzugabe 2 mm

BE - 20 mm - Endformat/  
Druckbild



BE - 20 mm  
BB - 22 mm

BE - 20 mm

BB - 22 mm

## Sie benötigen Hilfe?

NFC21 GmbH | [print@nfc21.de](mailto:print@nfc21.de) | +49 208 60 70 42 0

**Format: 20 mm**

**Stand: Juli 2024 - V1**

